



ZT1 Glass LA RILEVAZIONE PRESENZE CON STILE

Terminale di rilevazione presenze
con touchscreen capacitivo

ZT1 Glass

GLI ALTRI RILEVATORI SI NASCONDONO, ZT1 GLASS SI MOSTRA

Design elegante, innovazione tecnologica e semplicità d'uso sono le caratteristiche di ZT1 Glass, il nuovo terminale di rilevazione presenze Zucchetti che aggiunge eleganza e stile a qualsiasi ambiente.

ZT1 Glass è il primo terminale di rilevazione presenze con display touchscreen capacitivo e funzionalità avanzate in grado di rispondere alle più complesse esigenze aziendali di controllo accessi e sicurezza.

Un design innovativo e moderno adatto a qualsiasi ambiente, anche il più prestigioso. Il frontale, completamente realizzato in vetro, dona lucentezza e respiro al rilevatore armonizzando l'oggetto con l'ambiente circostante. **L'ampio e resistente display a colori touchscreen consente di visualizzare, oltre alle presenze, anche messaggi di benvenuto ai visitatori, sequenze di immagini promozionali o informazioni sull'azienda.**

L'INNOVAZIONE CI GUIDA

ZT1 Glass è completamente configurabile via web da un qualsiasi browser e rappresenta la soluzione ideale per ogni tipo di azienda perchè è un **dispositivo ready-to-go, grazie all'applicazione di rilevazione presenze e controllo accessi integrata.**

Il sistema operativo Windows Embedded Compact 7 consente di programmare ZT1 Glass in ambiente .NET rispondendo a qualsiasi esigenza di raccolta dati; un collegamento server/client FTP rende inoltre possibile il trasferimento automatico dei files.

La conservazione e la protezione delle informazioni raccolte da ZT1 Glass e scambiate con il server dei dati è garantita da connessioni sicure HTTPS che impediscono qualsiasi contraffazione.

FUNZIONALITÀ

ZT1 Glass è dotato di **funzioni multimediali** tra cui, VOIP anche con video, riproduzione file audio, Text To Speech, streaming video su web e di una **batteria a lunga durata** che assicura il funzionamento del dispositivo anche in assenza di alimentazione.

ZT1 Glass offre inoltre una suite di applicazioni specifiche, opzionali, tra cui:
 _ **Funzionalità Audio/Video over IP** che trasformano il rilevatore in una potente postazione telefonica o videotelefonica integrata nella rete VOIP aziendale;
 _ **Funzionalità di invio messaggi pubblici o privati**, visualizzabili sul display e in grado di fornire anche la conferma di lettura.

Semplice da installare e mantenere

Bastano pochi semplici gesti per installare ZT1 Glass, grazie al vano connessioni posteriore molto ampio e facilmente accessibile per l'operatore.


Il sistema POE, fornito di serie, consente inoltre di attivare ZT1 Glass utilizzando un unico cavo di rete.

I PLUS di ZT1 Glass

- _ **Display touchscreen capacitivo;**
- _ **Dispositivo ready-to-go**, grazie all'applicazione di rilevazione presenze e controllo accessi integrata;
- _ **Completamente configurabile e gestibile via web** e compatibile con la gamma di lettori Zucchetti ZP1, ZP2;
- _ **Completamente programmabile in microsoft .NET** per soddisfare qualunque esigenza di raccolta dati;
- _ **Collegamento server/client FTP** per il trasferimento automatico di files da e verso un server;
- _ **Funzioni multimediali:** VOIP anche con video, riproduzione file audio, Text To Speech, streaming video su web;
- _ **Batteria a lunga autonomia** per funzionamento in assenza di alimentazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Interfaccia	Display 7"800x480 pixel, retroilluminato a LED, touch screen tecnologia capacitiva
Porte	3 porte host USB 2.0 (2 interne ed 1 esterna) - 1 x Ethernet 10/100 POE A&B compatibile - 1 x Seriale RS232 a livelli EIA 1 x RS485 con possibilità di estendere gli I/O pilotando fino a 4 NeoMAX/AX MAX ognuno con 2 input e 2 relays
Lettori	Lettore interno RFID in tutte le tecnologie supportate da Zucchetti: <ul style="list-style-type: none"> • 125 KHz EM4102 compatibili (doppia testa di lettura) • 125 KHz HID • HID iClass • DESFIRE (NO SAM – secure access module) • 13,56 MHz Lettura e Scrittura multi-standard ISO14443/15693 (con Mifare) • 13,56 MHz Lettura & Scrittura multi-standard ad alta sicurezza con tecnologia Legic Advant ISO14443/15693 Lettori esterni opzionali: RFID o magnetico o barcode a strisciamento, USB per penna o scanner barcode
Dispositivi Input/Output	2 x relè 1A 30V configurabili: Normalmente Aperto o Normalmente Chiuso 2 x input digitali optoisolati per contatti puliti
Alimentazione	POE oppure Alimentazione elettrica: 12...48 VDC 5...7W (fino a 10W durante ricarica batterie veloce) Batteria di backup: autonomia di funzionamento di 2 ore in caso di interruzione di corrente
Opzioni	Modulo WiFi 802.11 b/g interno - Modem GSM / GPRS - Chiavetta di Memoria (USB)
Audio	Mono Speaker 1W con riproduzione file wav e mp3 - Microfono per registrare file audio
Servizi Software	Applicativo di raccolta dati per controllo accessi e rilevazione presenze integrato. Windows Embedded Compact 7 - .NET Compact framework 3.5 Server e Client FTP con possibilità di copia automatica di files da e verso un altro Server FTP. Web server IE7 jscript e vbscript compatibile - VOIP (Voice Over IP) Telnet - Remote desktop client - Browser Internet
Caratteristiche Hardware	Processore Cortex A8 a 600 Mhz 256 MB RAM e 256 MB flash (90 MB disponibili come disco flash interno espandibile a GB con Keyfob USB)
Caratteristiche Fisiche	Involucro: ABS V0, autoestinguento, IP55 Dimensioni: 132 x 230 x 41 mm (alt. x lungh. x prof.) - Peso: 800 gr



LA LINEA DI PRODOTTI COMPLETA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE



ZUCCHETTI
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

via Solferino 1, 26900 Lodi
tel. 0371/594.24.44 | fax 0371/594.25.20
e-mail: market@zucchetti.it
www.zucchetti.it

DISPONIBILI CON LETTORE DI PROSSIMITÀ MAGNETICO E IMPRONTE